











Položka	CP-371	Popis	Krimpovací kleště s vyměnitelnými čelistmi	EAN	8595193503480
----------------	--------	--------------	--	------------	---------------








































Specifikace

Materiál	Celková délka	Balení
S45C	210 mm	Blistr

K dispozici jsou následující modely:

Kompletní sada s čelistmi		Náhradní čelisti	Velikost hex	Popis
CP-371				Pouze rámeček
CP-371A		CP-236DE	AWG 22/20/18/16/14/12 DIN 0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/ 4.0mm ²	Pinové terminály izolované nebo neizolované ochranné kroužky 
CP-371B		CP-236DR	AWG 22-18/16-14/12-10 JIS 1.25/2.0/5.5 mm ²	Vinylem izolované bez měděné objímky 
CP-371C		CP-236DN	AWG 20-18/16-14/12-10/8 DIN 1.5/2.5/6/10mm ² JIS 1.25/2.0/5.5/8mm ²	Neizolované terminály 
CP-371D		CP-236DF	AWG 22-18/16-14	Izolované fastony 
CP-371E		CP-236DF1	AWG 22-18/16-14	Neizolované fastony

CP-371F		CP-236DC	AWG 20-18/16-14/12-10	Do sebe zapadající 2.5 a neizolované	
CP-371G		CP-236DM5	Molex 8P8C/RJ45 zástrčka & kabel, vnější rozměr zhruba ø5.2		
CP-371H		CP-236DM6	Molex 8P8C/RJ45 zástrčka & kabel, vnější rozměr zhruba ø5.8		
CP-371I		CP-236DQ	HC-002-8S 8P8C/RJ45 stíněné zástrčky (krátké tělo typ Hirose)		
CP-371J		CP-236DQ1	Hirose 8P8C/RJ45 stíněné zástrčky (typ Hirose)		
CP-371K		CP-336DJ	.042", .068", .078", .128", .151", .178" (1.07/1.72/ 1.98/3.25/3.84/4.52mm)	RG 174, 179 Belden 8218 optické	
CP-371L		CP-336DK4	.100", .128", .190", .213" (2.54/3.25/4.83/5.41mm)	RG58, 174	
CP-371M		CP-336DV	.043", .069", .100", .128", .151", .213" (1.09/1.75/ 2.54/3.25/3.84/5.41mm)	SMA, SMB, SMC, MCX	
CP-371N		CP-336DG	.043", .068", .100", .137", .213", .255" (1.09/1.72/ 2.54/3.48/5.41/6.48mm)	RG 58, 59, 62, 174 optické	
CP-371O		CP-336DA4	.255", .187", .068", .213" (6.48/4.75/1.72/5.41mm)	RG 58, 59, 62, 174	
CP-371P		CP-336DA	.256", .068", .213" (6.50/ 1.72 / 5.41mm)	RG 58, 59, 62	
CP-371Q		CP-336DI	.255", .211", .093", .067", 0.315" (6.48/5.36/2.36/ 1.70/8.00mm)	RG 58, 59, 6, 174	

CP-371R		CP-336DC	.256",.319",.068",.213" (6.50/8.10/1.72/5.41mm)	RG 58, 59, 62, 6	
CP-371S		CP-336DP1	.255",.213",.098",.068", .321"(6.48/5.41/2.49/ 1.72/8.15mm)	RG 58, 59, 62, 6	
CP-371T		CP-336DH1	.255",.320",.350" (6.48 /8.13/8.90mm)	CATV F konektory RG 59, 6	
CP-371U		CP-336DC1	.068",.216",.324",.360" (1.72/5.49/8.23/9.14 mm)	F-59, 62, 6	
CP-371V		CP-336DK5	.080",.100",.429" (2.03 /2.54/10.90mm)	RG 11, 174	
CP-371W		CP-336DY1	.069", .218" (1.75/5.54 mm)	Oválný typ RG 58	
CP-371X		CP-236D 8PAMP	AMP 8P8C/RJ45 (sekundární uvolnění)		

Balení
Blistr